



Humcar
CI Industrias Humcar S.A.S.

GAS BUTANO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS

- Contiene Gas butano en estado líquido.
- Peso Neto 8.0 oz. / 227g.
- Sistema de seguridad de alivio RVR: se activará en una situación de sobrepresión, liberando el gas por la parte superior del cartucho.

APLICACIONES

- Para uso únicamente con estufas portátiles, lámparas y otros equipos fabricados especialmente para funcionar con gas butano.

PARA LA IGNICIÓN

- Después de montar el cilindro en el soporte, empuje la palanca hacia abajo para permitir el paso de butano y gira la perilla de encendido hacia la izquierda hasta escuchar el sonido de la chispa de encendido.



PRECAUCIONES DURANTE EL USO

- Evite el uso de ollas o sartenes grandes que cubran el compartimiento de este cilindro de gas.
- No transporte la estufa mientras se encuentra en uso el tanque de butano.
- No use el tanque como fuente directa de fuego

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

- No debe exponerse al rayo directo del sol, ni a temperaturas superiores a 50°C (122°F)

**CÓDIGO
PRODUCTO**

610163

DESCRIPCIÓN

CARTUCHO GAS BUTANO