



SELLADORES GASOILA

Características:

- Uso en latón, cobre, acero inoxidable, aluminio, tubería negra, estaño, tubería galvanizada y más.
- No apto para uso con sistemas de oxígeno.
- Vida útil de 1 año cuando se almacena entre 40°F y 80°F (5 °C y 27°C)

FUERZA ALTA



Certificación: UL® | **Garantía:** 2 años

- Ideal para roscas y empalmes permanentes (metálicos, caucho, porcelana y madera).
- No apto para uso con plástico.
- Rango de temperatura: -60°F a 350°F (-51°C a 177°C).
- Rango de presión: Hasta 500 PSI (34 bar) de cara de sellado o juntas a tope; hasta 15.000 PSI (1.034 bar) para conexiones roscadas.

FOTO	REF.	TIPO PRESENTACIÓN	APLICACIONES
	610246	Barniz rojo 118 ml	Excelente resistencia a los disolventes alifáticos, aromáticos y clorados; naftas, bencenos, todos los productos derivados del petróleo.

*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



FUERZA MEDIA

Certificación: CSA®, NSF®, UL® y ULC® | **Garantía:** 2 años

- Perfecto para todo tipo de tubería y accesorios (metálicos y plásticos).
- Rango de temperatura: -100°F a 600°F (-74°C a 318°C).
- Rango de presión: Sello en líquidos hasta 10.000 psi y en gases sello hasta 3.000 psi.

FOTO	REF.	TIPO PRESENTACIÓN	APLICACIONES
	610247	Pasta PTFE (Teflón) color azul - gris 118 ml	Excelente resistencia a la gasolina (hasta un 20% de alcohol y mezclas de petróleo), solventes de petróleo, queroseno, aceite diesel, propano, butano, GLP, aceites de corte, amoníaco, solventes alifáticos, ácidos, vapor, agua, aire comprimido y más.
	610248	Pasta PTFE (Teflón) color azul - gris 60 ml	

*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.